

PROTECO P850 RM-C

4200 190 800 00

EN 379, EN 166, EN 175



CZ Popis: Samostmívací svářečská kukla PROTECO P850 RM-C. Volitelné stupně zatemnění: DIN 5 - 8, 9 - 13, stmívací čas: 0,25 ms doba zesvětlení 0,1 s až 1 s, kazeta se čtyřmi senzory, napájení: solární články + 2x 3V baterie CR2450, svářecí metody - MMA, MIG/MAG, TIG, SAW, PAC, PAW, přepínač svařování/broušení, automatické zapnutí/vypnutí, pracovní teplota: -5°C až +50°C.

EN Description: Auto-darkening welding helmet PROTECO P850 RM-C. Adjustable shade levels: DIN 5 - 8, 9 - 13, darkening speed: 0.25 ms, lightening time: 0.1s to 1s, equipped with a four-sensor cartridge. Power source: solar cell + 2x 3V CR2450 batteries. Suitable for welding methods MMA, MIG/MAG, TIG, SAW, PAC, PAW. Features a welding/grinding switch, automatic on/off, and operating temperature range: -5°C to +50°C.

PL Opis: Automatyczna przyłbica spawalnicza PROTECO P850 RM-C. Regulowane stopnie zaciemnienia: DIN 5 - 8, 9 - 13, czas zaciemnienia: 0,25ms, czas rozjaśnienia: 0,1s do 1s, kaseta z czterema sensorami, zasilanie: panel solarny + 2 baterie 3V CR2450, metody spawania - MMA, MIG/MAG, TIG, SAW, PAC, PAW, przełącznik spawanie/szlifowanie, automatyczne włączanie/wyłączanie, temperatura pracy: -5°C do +50°C.

	Materiál Material Material	Velikost průzoru Viewing area size Rozmiar wizjera	Hmotnost Weight Waga	Jednotka Unit Jednostka
CZ	polyamid	98 x 55 mm	480 g	1 ks
EN	polyamide	98 x 55 mm	480g	1 pc
PL	poliamid	98 x 55 mm	480g	1 sztuka

