

E / ET	Рівень удару E (120 мс) / ± з екстремальними температурами T (-5 ±2 °C) +55 ±2 °C)
UL1.2	«L» = комер шашки УФ-фільтри; «L» = хороше розпізнавання кольорів і сигнальних вогнів (опціональна вимога)
G0, G1, G2, G3	Сонячні фільтри для промислового використання; Номер шашки з хороши розпізнаванням кольорів сигнальних вогнів.
K	Стійкість до пошкодження поверхні дрібними частинками
N	Стійкість до заповнення пилу/фільтрів
ZAXXXXX/XXX	символ/номер

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ.

- Цей захист для очей не забезпечує захисту від інфрачервоного випромінювання і не повинен використовуватися як основний захист в умовах з небезпечним рівнем інфрачервоного випромінювання (наприклад, зварювання, лиття розпаленого металу).
- Хоча захист оптики забезпечує належний захист від ультрафіолетового випромінювання сонячного світла, їх не можна використовувати в середовищах з небезпечним рівнем УФ-випромінювання (наприклад, при процесах УФ-затвердіння).
- Якщо символи ударостійкості на лінзі/фільтрі та оправі відповіли, до будь-якої застосування нечлени рівень.
- Попередження: Якщо захисний пристрій для очей не має маркування літерою «L», це може вплинути на розпізнавання кольорів та/або визначення сигнальних вогнів. Випадок: фільтри від сонячного світла для професійного використання (літера «G») повинні відповідати вимогам щодо розпізнавання кольорів сигнальних вогнів.
- Якщо захисний пристрій відповідає класифікації для високошвидкісних частинок при екстремальних температурах, він повинен бути позначений літерою T у розділенні C, D або E (CT, DT, ET). Якщо за літерою, що позначає ударостійкість, не стоїть літера T, захисний пристрій може використовуватися тільки для захисту від високошвидкісних частинок при кімнатній температурі.
- Засоби захисту очей від високошвидкісних частинок, що несуться поверх стандартних окулярів за рецептом, можуть передавати сили удару і тим самим створювати небезпеку для користування.
- Засоби захисту очей, які захищають удару, не можна використовувати повторно, їх необхідно утилізувати та замінити.
- Матеріали, які можуть контактувати з широкою користувача, можуть викликати алергічні реакції у чутливих осіб.
- Не піддавати для вартісні очей або в умовах повної освітленості.

Утилізація:

Утилізуйте виріб відповідно до місцевих нормативних вимог.