

413RF TFLN

COMPOSICIÓN:

- Guante soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Refuerzo entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

+INFO:

- Interior HDPC.
- Mejora el confort proporcionando un tacto agradable y suave a la mano.
- Las fibras de vidrio no están en contacto directo con la mano, minimizando el riesgo de alergias.
- Las fibras de corte en la base retrasa el desprendimiento de los cubrimientos.
- El refuerzo entre pulgar e índice confiere mayor durabilidad al EPI.
- Recomendamos este producto en trabajos que producen mucha abrasión por piezas cortantes en esta zona.
- Desteridad 5 (mínimo 0, máximo 5) Lavado a temperatura máxima de 40° C.
- Nº de ciclos de lavado: 10.



TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

NORMATIVA



CAT II



3X43C



X1XXXX



STANDARD 100
2021OK1632 AITEX

PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

USOS

Embotelladoras
Industria del vidrio
Mecánica
Montaje industrial
Plegado de chapas

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

413RF TFLN

COMPOSITION:

- Glove with blue seamless HDPC, glass fibre and nylon liner.
- Black Sandy grip nitrile coating on palm.
- Reinforcement between thumb and index.
- Knit wrist.
- 13 gauge.

+INFO:

- Interior HDPC.
- It improves comfort by providing a pleasant and soft touch to the hand.
- Glass fibers are not in direct contact with the hand, minimizing the risk of allergies.
- The cutting fibers at the base delay the removal of the covers.
- Thumb-to-index reinforcement confers mayour durability to EPI.
- We recommend this product in jobs that produce a lot of abrasion from sharp parts in this area.
- Desterity 5 (minimum 0, maximum 5)Wash at maximum temperature of 40 ° C.
- Number of wash cycles: 10.



SIZES

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

STANDARDS



CAT II



3X43C



X1XXXX



STANDARD
100
2021OK1632 AITEX

PRESENTATION

1 pair bag / 10 pairs packet / 120 pares box

USES

Bottlers
Glass Industry
Mechanics
Assembly
Bending metal sheets

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

413RF TFLN

COMPOSIÇÃO:

- Luva com suporte em PEAD cinzenta + fibra de vidro + nylon sem costuras.
- Reforço entre polegar e indicador.
- Revestimento em nitrilo Sandy grip na palma.
- Punho elástico.
- Calibre 13.

+INFO:

- HDPC interior.
- Melhora o conforto fornecendo um toque agradável e macio à mão.
- Fibras de vidro não estão em contato direto com a mão, minimizando o risco de alergias.
- As fibras de corte na base atrasam a remoção das tampas.
- O reforço Thumb-to-index confere a durabilidade Heydi a EPI.
- Recomendamos este produto em postos de trabalho que produzem uma grande quantidade de abrasão de peças afiadas nesta área.
- Destreza 5 (mínimo 0, máximo 5) Lavagem na temperatura máxima de 40 ° C.
- número de ciclos de lavagem: 10.



TAMANHOS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS



CAT II



3X43C



X1XXXX



STANDARD
100
2021OK1632 AITEX

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Engarrafadoras
Indústria do vidro
Mecânica
Montagem
Plegado de chapas metálicas

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

413RF TFLN

COMPOSITION:

- Gant à base de HDPC, fibre de verre et nylon bleu sans coutures.
- Recouvrement en nitrile Sandy grip noir sur la paume.
- Renfort entre le pouce et l'index.
- Poignet élastique.

+INFO:


- Intérieur HDPC.
- Améliore le confort en offrant un toucher agréable et doux à la main.
- Les fibres de verre n'entrent pas directement en contact avec la main, minimisant ainsi les risques d'allergies.
- Les fibres de coupure à base retardent le détachement des couvertures.
- Renfort entre le pouce et l'index apportant une meilleure durabilité à l'EPI.
- Ce produit est recommandé pour les travaux à forte abrasion par pièces coupantes dans cette zone.
- Dextérité 5 (minimum 0, maximum 5).
- Lavage à 40 °C maximum.
- N° de cycles de lavage : 10.



TAILLES

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

RÈGLEMENT



PRÉSENTATION

1 paire sac / 10 paires forfait / 120 paires boîte

UTILISATIONS

Embouteilleuses
Industrie du verre
Mécanique
Montage
Pliage de tôle métalliques

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CERVA GROUP