

Ref. **9ADAL**

Univerzální

Nízké

Polobotky



S2

SR

FO



Výhody:

- * Kvalita za dobrou cenu
- * Široký rozsah velikostí
- * Dobré polstrování a odvod vlhkosti

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9ADAL34	34	10
9ADAL35	35	10
9ADAL36	36	10
9ADAL37	37	10
9ADAL38	38	10
9ADAL39	39	10
9ADAL40	40	10
9ADAL41	41	10
9ADAL42	42	10
9ADAL43	43	10
9ADAL44	44	10
9ADAL45	45	10
9ADAL46	46	10
9ADAL47	47	10
9ADAL48	48	10
9ADAL49	-	

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

- * kožená bezpečnostní polobotka
- * ocelová tužinka a protipropichová stélka
- * podešev PU/PU je antistatická a odolná proti oleji
- * protiskluz SRC
- * prošití zelenou nití

Použití

Manipulace se zavazadly
Řidič,
Dodávkové služby, ...

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Okopová špice	
Barva 2	Zelená	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Zrnitá kůže	Podšívka	Netkaná membrána odvádějící vlhkost
Tužinka	Ocel		
Mezipodešev	PU	Pevná pata	
Podešev	PU		
Stélka	Odnímatelná, textilní a pěnová vložka		
Hlavní součást	Vstřikování		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Pravidelně čistěte obuv pomocí kartáčů a čisticích oděvů.

Tuto obuv lze dokonale zachovat. Před každým použitím je efekt vizuální kontroly dokonalý. Je vhodné zvolit vhodný model pro konkrétní požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Nepoužívané přezůvky uložte na suché, čisté a vzdušné místo. Čas ovlivňuje všechny materiály, a i když byly použity pouze prvotřídní suroviny, nedoporučuje se skladovat je déle než 3 roky.

Pokyny pro praní

Pravidelně čistěte obuv pomocí kartáčů a čisticích oděvů.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/01/24/0027 EXT 01/01/24

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S2

Bezpečnostní obuv

S2 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A <1000 M + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 Newtonů + Svršek odolný proti průniku a absorpci vody

SR

Wytrzymałość na poślizg (podłoże ceramiczne + olej)

FO

Wytrzymałość na węglowodory