

Ref. **9AZUH10**

Univerzální

Vysoké

Kotníkové boty



Výhody:

- * Mezipodešev s okopovou ochranou.
- * Uzavřená pata pro větší bezpečnost zejména na žebřicích.
- * EVA vložka, prodyšná a proti zápachu.
- * Reflexní pásek.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9AZUH10036	36	6
9AZUH10037	37	6
9AZUH10038	38	6
9AZUH10039	39	6
9AZUH10040	40	6
9AZUH10041	41	6
9AZUH10042	42	6
9AZUH10043	43	6
9AZUH10044	44	6
9AZUH10045	45	6
9AZUH10046	46	6
9AZUH10047	47	6
9AZUH10048	48	6

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Prohlédněte si také

Varianty



9AZUL10

Popis

Boty AZURITE II jsou vyrobeny z voděodolné lícové kůže. Podešev je odolná vůči olejům a uhlovodíkům a odolává sklouznutí na keramických a ocelových podlahách. Vložka je ošetřena proti zápachu. Vyztužení PU v přední části. Netkaná vnitřní podšívka a polstrovaná kotníková část.

Sektory

Lehký průmysl

Stavba - dokončovací práce

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Stélka	Odnímatelná, pěnová vložka proti zápachu
Hmotnost	658 g	Hlavní součást	Vstřikování
Svršek	Zrnitá kůže	Zapínání	Šněrovací upínání
Tužinka	Ocel	Podšívká	Netkaná membrána odvádějící vlhkost
Protipropichová stélka	Ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/11/23/2019 EXT 01/11/23

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

ESD

Elektrostatický výboj (standard EN 61340-5-1)

EN ISO 20345:2022

Bezpečnostní obuv

S3

S3 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N + Svršek odolný proti průniku a absorpci vody + podrážka se vzorkem

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům