

Univerzální

Nízké

Polobotky

S3



Výhody:

* mezipodešev s ochranou před tím. *
pata uvolněná pro lepší stabilitu na žebřících.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9AZUL34	-	
9AZUL35	35	
9AZUL36	36	10
9AZUL37	37	10
9AZUL38	38	10
9AZUL39	39	10
9AZUL40	40	10
9AZUL41	41	10
9AZUL42	42	10
9AZUL43	43	10
9AZUL44	44	10
9AZUL45	45	10
9AZUL46	46	10
9AZUL47	47	10
9AZUL48	48	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

azuritový model je nízká bezpečnostní obuv v celozrnné kůži. tento model je polstrovaný na úrovni chrániče pata a jazyka, aby svému nositeli nabídl zesílenou ochranu. jeho podešev s dvojitou hustotou pu je odolná vůči uhlovodíkům a sklouzává po oceli nebo keramickém podkladu. obsahuje také tužinku a protipropichovou stélku v oceli, díky nimž je ochrana boty úplnější.

Sektory

Infrastruktura, stavebnictví

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Použití

vrátný, řidič dodávky

Prohlédněte si také

Varianty



9AZUH

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	606 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Zrnitá kůže	Podšívka	Netkaná membrána odvádějící vlhkost
Tužinka	Ocel		
Protipropichová stélka	Ocel	Pevná pata	
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		
Stélka	textil a pěna, odnímatelné		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

tyto boty mohou být s jejich ochrannými funkcemi pouze v případě, že dokonale padnou a jsou dobře zachovány. před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v perfektním stavu, a proveďte montáž. je vhodné zvolit model, který nejlépe vyhovuje konkrétním požadavkům vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

skladujte obuv na suchém, čistém a větraném místě. doba skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

boty pravidelně čistěte kartáčky, hadry atd. pravidelně svršek voskujte vhodným přípravkem na bázi mastnoty, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu LEC FI00343730

Dodaný INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Bezpečnostní obuv

S3 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N + Svršek odolný proti průniku a absorpci vody + podrážka se vzorkem

SRC

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem