

Speciality

Vysoké

Kotníkové boty



Výhody:

*Ochranná klapa proti jiskráům. *Přední nánožník *Antitorzní zesílení klenby chodidla. *Pevná pata pro lepší stabilitu na žebřících.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9BASA10038	38	6
9BASA10039	39	6
9BASA10040	40	6
9BASA10041	41	6
9BASA10042	42	6
9BASA10043	43	6
9BASA10044	44	6
9BASA10045	45	6
9BASA10046	46	6
9BASA10047	47	6

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

Model BASALT je obuv, která dokonale splňuje požadavky svářečského, slévárenského nebo hutnického řemesla. Je pohodlná a praktická díky prodyšné síťované podšívce a systém zapínání na suchý zip umožňuje rychlé zutí. Nehořlavé kevlarové švy a podrážka odolná proti velmi vysokým teplotám (až 300 °C po dobu jedné minuty) jsou ideální pro práci v prostředí s extrémně vysokou teplotou.

Technické vlastnosti

Barva	Černá
Hmotnost	675 g
Svršek	Kůže Full-grain
Tužinka	Ocel
Protipropichová stélka	Ocel
Mezipodešev	PU
Podešev	Nitrilkaučuk
Stélka	Textil a pěna, vyjímatelná

Hlavní součást
Zapínání
Podšívka
Pevná pata

Vstřikování
Upínání na suchý zip
Prodyšná 3D síťovina

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty splňují své ochranné vlastnosti pouze tehdy, pokud perfektně sedí a jsou správně udržované. Před každým použitím je důkladně prohlédněte, abyste se ujistili, že jsou v perfektním stavu, a teprve pak je nazujte. Zvolte nejvhodnější model podle konkrétních požadavků vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Obuv skladujte na suchém, čistém a větraném místě. Doba skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Obuv pravidelně čistěte kartáčem, hadříkem atd. Svršek pravidelně impregnujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/03/22/0528

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Bezpečnostní obuv

S3 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N + Svršek odolný proti průniku a absorpci vody + podrážka se vzorkem

SRC

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem

HI

Izolace obuvi proti teple (30 minut při 150 ° C)

HRO

Podešev odolná vůči kontaktnímu teple (60 sekund při 300 ° C)

WG

Odolnost kůže proti postřikání roztaveným kovem

EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020

Ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování