

Vnitřní a suché prostředí

Nízké

Polobotky



Výhody:

- * EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky - pracovní obuv.
- * Otevřená obuv pro ochranu před teplem.
- * Uzavřená pata pro větší bezpečnost zejména na žebřících.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9BONI10035	35	10
9BONI10036	36	10
9BONI10037	37	10
9BONI10038	38	10
9BONI10039	39	10
9BONI10040	40	10
9BONI10041	41	10
9BONI10042	42	10
9BONI10043	43	10
9BONI10044	44	10
9BONI10045	45	10
9BONI10046	46	10
9BONI10047	47	10
9BONI10048	48	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

- * Ochranné sandály s měkkým a dobře prodyšným svrškem z nubukové kůže
- * Antistatická podešev PU2D odolná vůči olejům a uhlovodíkům
- * SRC protiskluzová ochrana

Sektory

Lehký průmysl

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Hmotnost	548 g		
Svršek	Nubuková kůže		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		
Stélka	Odnímatelná, perforovaná EVA vložka		
Hlavní součást	Vstřikování		
Zapínání	Upínání na suchý zip		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/08/24/1838

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům

EN ISO 20347:2022

Pracovní obuv

O1

Základní požadavky - konstrukce a bezpečnost + oblast uzavřeného podpatku + E + A