

Vnitřní a suché prostředí

Nízké

Sandály



S1

SR

FO



Výhody:

- * Otevřená obuv pro ochranu před teplem.
- * Uzavřená pata pro větší bezpečnost zejména na žebřících.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9BONO10035	35	10
9BONO10036	36	10
9BONO10037	37	10
9BONO10038	38	10
9BONO10039	39	10
9BONO10040	40	10
9BONO10041	41	10
9BONO10042	42	10
9BONO10043	43	10
9BONO10044	44	10
9BONO10045	45	10
9BONO10046	46	10
9BONO10047	47	10
9BONO10048	48	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

BONO je kožený sandál z nubuku s reflexním lemem na každé straně a absorpční fleecovou podšívkou. Tato otevřená bota vám umožní být chráněn, aniž byste trpěli teplem. Tento model je vybaven ocelovou špičkou na ochranu proti proražení nebo pádu těžkých předmětů. Má podešev odolnou vůči uhlovodíkům a uklouznutí na keramických a ocelových podlahách SRC.

Sektory

Lehký průmysl

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Zapínání	Upínání na suchý zip
Hmotnost	545 g	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Svršek	Nubuková kůže		
Tužinka	Ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		
Stélka	Odnímatelná, perforovaná EVA vložka		
Hlavní součást	Vstřikování		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití
Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování
Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní
Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/08/23/1304 EXT 01/10/23

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1

Bezpečnostní obuv

S1 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A 1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům