

Vnitřní a suché prostředí

Nízké

Sandály



Výhody:

- * Otevřená prodyšná obuv do teplého prostředí.
- * Uzavřená pata pro větší bezpečnost zejména na žebřících.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9BOSC10035	35	10
9BOSC10036	36	10
9BOSC10037	37	10
9BOSC10038	38	10
9BOSC10039	39	10
9BOSC10040	40	10
9BOSC10041	41	10
9BOSC10042	42	10
9BOSC10043	43	10
9BOSC10044	44	10
9BOSC10045	45	10
9BOSC10046	46	10
9BOSC10047	47	10
9BOSC10048	48	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

BOSCO II je sandál z Full-grain kůže s 3D mikroventilovanou podšívkou ze síťoviny, která zvyšuje prodyšnost boty pro pohodlí při používání. Tento model je vybaven ocelovou špičkou a planžetou z nerezové oceli pro ochranu proti proražení nebo pádu těžkých předmětů. Má podešev odolnou proti uklouznutí SRC a odolnou uhlovodíkům.

Sektory

Lehký průmysl

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	624 gr	Zapínání	Upínání na suchý zip
Svršek	Kůže Full-grain	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Tužinka	Ocel		
Protipropichová stélka	Ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		
Stélka	Odnímatelná, perforovaná EVA		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/08/23/1304

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1P

Bezpečnostní obuv

S1P Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům