

Ref. **9BUBO**

Speciality

Nízké

Sandály

S1



SR



FO



Výhody:

- * Otevřená obuv pro ochranu před teplem.
- * Prodyšný svršek a podšívka.
- * Kulatá pata pro pohodlnější řízení.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9BUBO35	35	10
9BUBO36	36	10
9BUBO37	37	10
9BUBO38	38	10
9BUBO39	39	10
9BUBO40	40	10
9BUBO41	41	10
9BUBO42	42	10
9BUBO43	43	10
9BUBO44	44	10
9BUBO45	45	10
9BUBO46	46	10
9BUBO47	47	10
9BUBO48	48	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

BUBO je sandál se svrškem z jemně perforovaného mikrovlákna vhodná do horkého prostředí. Mikroventilovaná 3D podšívka ze síťoviny zvyšuje prodyšnost boty. Jeho zaoblená pata umožňuje pohodlnější chůzi. Tento model je vybaven kompozitní špičkou a má podešev dvojí hustoty odolnou vůči uhlovodíkům a uklouznutí na keramických a ocelových podlahách SRC

Sektory

Potravinářský průmysl

Regionální / orgány státní správy

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Technické vlastnosti

Barva	Bílá	Hlavní součást	Vstřikování
Barva 2	Šedá	Zapínání	Upínání na suchý zip
Hmotnost	424 g	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Svršek	Mikrovlákno		
Tužinka	Kompozitní		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		
Stélka	Odnímatelná, textilní a pěnová vložka		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/11/23/1933 EXT 01/11/23

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

ESD

Elektrostatický výboj (standard EN 61340-5-1)

EN ISO 20345:2022

Bezpečnostní obuv

S1

S1 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A 1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům