

Ref. 9DESA

Holínky

PVC

Boty



S5



Výhody:

- * Vynikající přilnavost a podešev odolná proti olejům.
- * Voděodolné.
- * Pohlcení energie v oblasti paty.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9DESA36	36	8
9DESA37	37	8
9DESA38	38	8
9DESA39	39	8
9DESA40	40	8
9DESA41	41	8
9DESA42	42	8
9DESA43	43	8
9DESA44	44	8
9DESA45	45	8
9DESA46	46	8
9DESA47	47	8

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

Bezpečnostní holínka s ocelovou špicí a planžetou. Podešev z černého PVC, svršek - zelené PVC, vnitřní strana z bílého polyesterového úpletu.

Sektory

Těžký a zpracovatelský průmysl

Lehký průmysl

Potravinářský průmysl

Regionální / orgány státní správy

Technické vlastnosti

Barva	Zelená
Barva 2	Černá
Hmotnost	944 g
Svršek	PVC
Tužinka	Ocel
Protipropichová stélka	Ocel
Podešev	PVC nitril
Podšívka	Polyester

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu CE-2790-135/2021

Dodaný ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DO CALÇADO - COMPONENTES-ARTIGOS DE PELE E SEUS SUCEDÂNEOS (APPICAPS) (2790) RUA ALVES REDOL - 372 4050-040 PORTO - Portugal



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S5

Bezpečnostní obuv

S5 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 joulů + podešev se vzorkem + mezipodešev odolná proti propíchnutí

SRA

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem