

Univerzální

Vysoké

Kotníkové boty



S1PS

SR

FO



Výhody:

- * Prodyšný svršek a podšívka.
- * Polstrovaní pro větší pohodlí.
- * Kulatá pata pro pohodlnější řízení.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9EMEH37	37	10
9EMEH38	38	10
9EMEH39	39	10
9EMEH40	40	10
9EMEH41	41	10
9EMEH42	42	10
9EMEH43	43	10
9EMEH44	44	10
9EMEH45	45	10
9EMEH46	46	10
9EMEH47	47	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Prohlédněte si také

Varianty



9EMEL

Popis

EMERALD kotníková bezpečnostní obuv se svrškem z nubuku, odolná proti sklouznutí na keramickém podkladu SRC. Oblast jazyka a kotníku je dobře polstrovaný, aby poskytoval větší pohodlí. Tento model je lehký a pružný díky textilní planžetě a kompozitní špici a má také antistatickou a olejvzdornou podešev.

Sektory

Infrastruktura, stavebnictví

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Použití

Manipulace se zavazadly
Řidič,
Dodávkové služby, ...

Technické vlastnosti

Barva	Khaki	Stélka	Pohodlná textilní vložka s pěnou
Barva 2	Okr	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	692 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Polyamidová síťovina / Nubuková kůže	Podšívka	Netkaná membrána odvádějící vlhkost
Tužinka	Kompozitní		
Protipropichová stélka	Textil		
Mezipodešev	PU		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/11/23/2011 EXT 01/11/23

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1PS

Bezpečnostní obuv

S1PS Základní požadavky: ochranná tužinka odolná nárazu 200 Joule a tlaku 15 000 N + uzavřená oblast paty- antistatické vlastnosti- schopnost patní části pohlcovat energii + Odolnost proti propíchnutí:- Odolnost podešve proti propíchnutí (min.1100 N a individuální hodnota ≥ 950 N) - Nekomová vložka, punkční jehla o průměru 3,0 mm

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům