

Speciality

Nízké

Polobotky



Popis

* obuv pro elektrikáře: ochrana proti úrazu elektrickým proudem do 1000 V, střídavé napětí na frekvenci 50 Hz, za sucha (zkušební napětí 10 000 V) * svršek z hovězí kůže s vynikajícími voděodolnými a paropropustnými vlastnostmi * pružná podešev s absorpcí energie

Sektory

Těžba

Těžba ropy a zemního plynu

Energie (výroba a distribuce)

Infrastruktura, stavebnictví

Stavba - dokončovací práce



Výhody:

- * SB WRU E P FO SRC obuv.
- * Ochrana proti elektrickým výbojům do 1000 V, 50 Hz střídavé napětí, v suchém prostředí.
- * PU2D podešev: pružná, pohlcující energii, odolná proti teple do 180 °C.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9GANLEX32/36	36	6
9GANLEX32/37	37	6
9GANLEX32/38	38	6
9GANLEX32/39	39	6
9GANLEX32/40	40	6
9GANLEX32/41	41	6
9GANLEX32/42	42	6
9GANLEX32/43	43	6
9GANLEX32/44	44	6
9GANLEX32/45	45	6
9GANLEX32/46	46	6
9GANLEX32/47	47	6
9GANLEX32/48	48	6

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	545 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Zrnitá kůže	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Tužinka	Kompozitní		
Protipropichová stélka	Ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		
Stélka	Textilní a pěnová, odnímatelná		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 2/2020

Dodaný MÁDI ÉS TSA KFT. TANÚSÍTÓ SZERVEZET (1556) Wysocki utca 1. 1155 BUDAPEST Hungary



EPI CAT. III

EN ISO 20345:2011

SB

Bezpečnostní obuv

SB Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku

SRC

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem

FO

Odolnost proti uhlovodíkům