

Ref. **9MAN150**

Vnitřní a suché prostředí

Nízké

Polobotky



S1P



Výhody:

- * Cenově výhodné.
- * Prodyšný svršek a podšívka.
- * Široká škála velikostí.
- * Stélka se silikonovou vložkou (pohodlí)

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9MAN150036	36	6
9MAN150037	37	6
9MAN150038	38	6
9MAN150039	39	6
9MAN150040	40	6
9MAN150041	41	6
9MAN150042	42	6
9MAN150043	43	6
9MAN150044	44	6
9MAN150045	45	6
9MAN150046	46	6
9MAN150047	47	6
9MAN150048	48	6

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

MANGANITE je polobotka z mikroperforované semišové kůže s absorpční netkanou podšívkou. Tento model je vybaven ocelovou špičkou a planžetou z nerezové oceli pro ochranu proti proražení nebo pádu těžkých předmětů. Má podešev odolnou vůči uhlovodíkům a uklouznutí na keramických a ocelových podlahách. Jeho vkládací stélka se silikonovou vložkou poskytuje výjimečné pohodlí.

Sektory

Lehký průmysl

Stavba - dokončovací práce

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Technické vlastnosti

Barva	Antracit	Stélka	Odnímatelná, perforovaná EVA vložka s gelovou vložkou.
Hmotnost	571 g	Hlavní součást	Vstřikování
Svršek	Semišové kůže	Zapínání	Šněrovací upínání
Tužinka	Ocel	Podšívka	Netkaná membrána odvádějící vlhkost
Protipropichová stélka	Ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/12/20/3009

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Bezpečnostní obuv

S1P Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N

SRC

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem