

Univerzální

Nízké

Polobotky

S3



Výhody:

- * Lehká a pohodlná pro použití po celý den
- * Prodyšný svršek a podšívka
- * Sportovní vzhled

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9MOVL37	-	5
9MOVL38	38	5
9MOVL39	39	5
9MOVL40	40	10
9MOVL41	41	10
9MOVL42	42	10
9MOVL43	43	10
9MOVL44	44	10
9MOVL45	45	10
9MOVL46	46	5
9MOVL47	47	5

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Prohlédněte si také

Varianty



9MOLL

Popis

Nízká bezpečnostní obuv. Dvoustupňový černý svršek s prodyšnými textilními, syntetickými a reflexními vložkami. Vnitřní podšívka z prodyšné 3D síťoviny. Stélka z předtvarované EVA. Podešev z nitrilové pryže. Mezipodešev EVA. Mezipodešev proti propíchnutí z textie 1100N. Bezpečnostní čepice z hliníku 200J. Velikosti: 38/47. Splňujte požadavky normy EN ISO 20345:2011 S3 SRA

Sektory

Infrastruktura, stavebnictví

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Použití

Řidič, logistik, mechanik apod.

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Stélka	Textilie a pěna tlumící nárazy, vyjímatelná.
Barva 2	Zelená	Hlavní součást	Lepení
Hmotnost	521 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Kůže Full-grain / Polyamidová síťovina	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Tužinka	Hliníková		
Protipropichová stélka	Textil		
Mezipodešev	EVA		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Pokyny pro skladování

Pokud boty nepoužíváte, umístěte je na suché, čisté a vzdušné místo. Čas ovlivňuje všechny materiály a i když byly použity pouze prvotřídní suroviny, nedoporučujeme skladování déle než 3 roky.

Pokyny pro praní

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu ITASLNB21002597-E1

Dodaný INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Bezpečnostní obuv

S3 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N + Svršek odolný proti průniku a absorpci vody + podrážka se vzorkem

SRA

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem

Razítko prodejce

MAJ 23/09/2022