

Vnitřní a suché prostředí

Vysoké

Kotníkové boty



Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9NAC010035	35	10
9NAC010036	36	10
9NAC010037	37	10
9NAC010038	38	10
9NAC010039	39	10
9NAC010040	40	10
9NAC010041	41	10
9NAC010042	42	10
9NAC010043	43	10
9NAC010044	44	10
9NAC010045	45	10
9NAC010046	46	10
9NAC010047	47	10
9NAC010048	48	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Prohlédněte si také

Varianty



9NACL10

Popis

NACRITE S1P je kotníková obuv z kůže a polyuretanu s podšívkou ze síťoviny. Podešev z PU / PU s dvojitou hustotou je odolná vůči uhlovodíkům a ukloznutí na keramických a ocelových podlahách a poskytuje dlouhodobý komfort. Reflexní část na zadní straně zvyšuje bezpečnost při práci za snížené viditelnosti. Tento model je vybaven ocelovou špičkou a planžetou pro ochranu proti proražení nebo pádu těžkých předmětů. NACRITE je vhodný pro jakýkoli typ vnitřního nebo suchého prostředí.

Sektory

Infrastruktura, stavebnictví

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Použití

Malíř,
Elektrikář,
Skladník

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	605 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Akční kůže / Polyuretan	Podšívka	Netkaná membrána odvádějící vlhkost
Tužinka	Ocel		
Protipropichová stélka	Ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		
Stélka	Odnímatelná, textilní a pěnová		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/04/24/0979

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1P

Bezpečnostní obuv

S1P Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům