

Ref. **90KEC**

Speciality

Nízké

Sandály



Výhody:

- * Snadné nazouvání a vyzouvání.
- * Lehké pro celodenní nošení.
- * Polouzavřená pata pro zvýšenou stabilitu.
- * Antistatická podešev (A).
- * Pata pohlcující energii (E).

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
90KEC35	35	10
90KEC36	36	10
90KEC37	37	10
90KEC38	38	10
90KEC39	39	10
90KEC40	40	10
90KEC41	41	10
90KEC42	42	10
90KEC43	43	10
90KEC44	44	10
90KEC45	45	10
90KEC46	46	10
90KEC47	47	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Prohlédněte si také

Varianty



90KEH



90KEL

Popis

OKENITE je otevřený sandál se svrškem z mikrovlákná PU, vnitřní část vybavena prodyšnou síťovinou pro maximální pohodlí při používání po celý den. Díky kompozitní špičce zajišťuje bezpečnost nohy při zachování její lehkosti. S protiskluzovou podrážkou, která absorbuje energii přes patu, poskytuje tato bota svému nositeli skvělou stabilitu.

Sektory

Potravinářský průmysl

Regionální / orgány státní správy

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Technické vlastnosti

Barva	Bílá	Hlavní součást	Vstřikování
Barva 2	Šedá	Zapínání	Zadní suchý zip
Hmotnost	409 g	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Svršek	Mikrovlákno		
Tužinka	Kompozitní		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		
Stélka	Odnímatelná, textilní a pěnová vložka		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/11/23/1933 EXT 02/11/23

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

ESD

Elektrostatický výboj (standard EN 61340-5-1)

EN ISO 20345:2022

Bezpečnostní obuv

SB

SB Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)