

Speciality

Nízke

Polobotky



Výhody:

- * Snadné nazouvání a vyzouvání.
- * Ochrana nártu.
- * Kulatá pata pro pohodlnější řízení.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
90KEL35	35	10
90KEL36	36	10
90KEL37	37	10
90KEL38	38	10
90KEL39	39	10
90KEL40	40	10
90KEL41	41	10
90KEL42	42	10
90KEL43	43	10
90KEL44	44	10
90KEL45	45	10
90KEL46	46	10
90KEL47	47	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Prohlédněte si také

Varianty



90KEC



90KEH

Popis

OKENITE nazouvací model z prodyšného PU mikrovlákná, vnitřní část vybavena prodyšnou síťovinou pro optimální pohodlí při používání po celý den. Tato lehká nekovová bezpečnostní obuv zaručuje bezpečnost díky kompozitní špičce a je vybaven protiskluzovou podešví, která absorbuje energii v oblasti paty, a poskytuje svému nositeli skvělou stabilitu.

Sektory

Potravinářský průmysl

Regionální / orgány státní správy

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Technické vlastnosti

Hmotnost	427 g	Hlavní součást	Vstřikování
Barva	Bílá	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Barva 2	Šedá		
Svršek	Mikrovlákno		
Tužinka	Kompozitní		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		
Stélka	Odnímatelná, textilní a pěnová vložka.		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/06/23/0975

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S2

Bezpečnostní obuv

S2 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A <1000 M + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 Newtonů + Svršek odolný proti průniku a absorpci vody

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům