

Vnitřní a suché prostředí

Vysoké

Kotníkové boty



S1

SR

FO



Výhody:

- * Uzavřená pata pro větší bezpečnost zejména na žebřících.
- * PU2D vstříkovaná podešev: pohodlí a přilnavost.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9PAOL60035	35	6
9PAOL60036	36	6
9PAOL60037	37	6
9PAOL60038	38	6
9PAOL60039	39	6
9PAOL60040	40	6
9PAOL60041	41	6
9PAOL60042	42	6
9PAOL60043	43	6
9PAOL60044	44	6
9PAOL60045	45	6
9PAOL60046	46	6
9PAOL60047	47	6
9PAOL60048	48	6

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

* Ochranná obuv S1 se svrškem z kůže * Antistatická, odolná vůči oleji a uhlovodíkům * Podrážka PU2D SRC * Ocelová špička

Sektory

Lehký průmysl

Stavba - dokončovací práce

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Hlavní součást	Vstřikování
Barva 2	Žlutá	Zapínání	Šněrovací upínání
Hmotnost	550 g	Podšívka	Netkaná membrána odvádějící vlhkost
Svršek	Zrnitá kůže		
Tužinka	Ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		
Stélka	Odnímatelná, perforovaná EVA vložka		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/08/23/1304 EXT 02/10/23

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1

Bezpečnostní obuv

S1 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A 1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům