

Ref. **9PROY**

Venkovní

Vysoké

Boty



S3



Výhody:

- * Tenká polstrovaná prodyšná podšívka.
- * Polštářková vložka.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9PROY38	38	5
9PROY39	39	5
9PROY40	40	5
9PROY41	41	5
9PROY42	42	5
9PROY43	43	5
9PROY44	44	5
9PROY45	45	5
9PROY46	46	5
9PROY47	47	5

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

PYROXITE je bezpečnostní obuv se svrškem z hnědé Full-grain kůže. Ochranná ocelová špice a antiperforační planžeta. Antistatická PU podešev je izolovaná proti chladu a absorpci energie v oblasti paty.

Sektory

Těžba
Těžba ropy a zemního plynu
Energie (výroba a distribuce)
Infrastruktura, stavebnictví

Použití

Zedník,
Pokrývač,
Manipulant
Pracovník v logistice, Supervizor,
Přístavní dělník

Technické vlastnosti

Barva	Hnědý	Stélka	Odnímatelná, textilní a polstrovaná
Hmotnost	832 g		pěnová vložka
Svršek	Kůže Full-grain	Hlavní součást	Vstřikování
Tužinka	Ocel	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Protipropichová stélka	Ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/05/21/0870 EXT 01/05/21

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Bezpečnostní obuv

S3 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N + Svršek odolný proti průniku a absorpci vody + podrážka se vzorkem

SRC

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem