

Speciality

Nízké

Polobotky



Výhody:

- * Prodyšný svršek a podšívka.
- * Zpevněná oblast paty.
- * Polstrovaní pro větší pohodlí.
- * Kulatá pata pro pohodlnější řízení.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9RUBL36	36	10
9RUBL37	37	10
9RUBL38	38	10
9RUBL39	39	10
9RUBL40	40	10
9RUBL41	41	10
9RUBL42	42	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Prohlédněte si také

Varianty



9RUBH

Popis

RUBIS je bezpečnostní obuv se svrškem z nubuku. Tento model pro ženy má podešev odolnou proti uklouznutí na keramických podlahách SRC, je zcela bez kovu, obsahuje antiperforační textilní planžetu Wellmax a kompozitní ochrannou špičku. Podešev je navržena tak, aby odolala velmi vysokým teplotám až do 300 ° C při kontaktu (po dobu 1 minuty).

Sektory

Potravinářský průmysl

Regionální / orgány státní správy

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Stélka	Textilní a pěnová vložka.
Barva 2	Šedá	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	483 g	Výztužný materiál	Anti-abrasion Stark®
Svršek	Polyamidová síťovina / Nubuková kůže	Místo vyztužení	Pata
Tužinka	Kompozitní	Zapínání	Šněrovací upínání
Protipropichová stélka	Textil	Podšívká	Prodyšná 3D síťovina
Mezipodešev	PU		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/12/24/2980 EXT 01/12/24

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

HRO

Podešev odolná vůči kontaktnímu teple (60 sekund při 300 ° C)

EN ISO 20345:2022

Bezpečnostní obuv

S3L

S3L Základní požadavky: ochranná tužinka odolná proti nárazu 200 Joule a tlaku 15 000 N + - uzavřená oblast paty- antistatické vlastnosti- schopnost patní části absorbovat energii. Odolnost proti propíchnutí:- Odolnost proti propíchnutí podrážky (1100 Newton)- Nekomová vložka, vpichovací jehla o průměru 4,5 mm + nekovová vložka typ PL - odolnost proti proražení a nasákavosti svršku - odolnost proti propíchnutí dle typu - profilovaná podrážka

FO

Odolnost proti uhlovodíkům