

Univerzální

Nízké

Polobotky



Výhody:

- * Sportovní design.
- * Neobsahuje kovy.
- * Reflexní lem.
- * Pevná a vyvýšená pata.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9SCH100038	38	10
9SCH100039	39	10
9SCH100040	40	10
9SCH100041	41	10
9SCH100042	42	10
9SCH100043	43	10
9SCH100044	44	10
9SCH100045	45	10
9SCH100046	46	10
9SCH100047	47	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Prohlédněte si také

Varianty



9SCHH10

Popis

SCHORL je bezpečnostní obuv inspirovaná sportem. Svršek z Oxfordského polyesteru zajišťuje optimální prodyšnost. Přední, boční a zadní výztuhy KPU poskytují zvýšenou odolnost a dlouhou životnost. Reflexní pásy zvyšují bezpečnost uživatele. Tato obuv bez obsahu kovů je vybavena kompozitní špicí a textilní antiperforační planžetou, která jí dodává optimální pružnost a tepelnou izolaci. Pohodlí a trvanlivost zajišťuje podešev z nitrilového kaučuku a mezipodešev z polyuretanu. SCHORL je vhodný jak pro běžné vnitřní tak i venkovní použití.

Sektory

Infrastruktura, stavebnictví

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Použití

Manipulace se zavazadly
Řidič,
Dodávkové služby, ...

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	670 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Síťovina	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Tužinka	Kompozitní		
Protipropichová stélka	Textil		
Mezipodešev	PU		
Podešev	Nitrilkaučuk		
Stélka	Odnímatelná, perforovaná EVA		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/12/24/3039

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3S

Bezpečnostní obuv

S3S Základní požadavky: ochranná tužinka odolná nárazu 200 Joule a tlaku 15 000 N + uzavřená oblast paty- antistatické vlastnosti- schopnost patní části absorbovat energii. Odolnost proti propíchnutí:- Odolnost podešve proti propíchnutí (min.1100 N a individuální hodnota $\geq$ 950 N) - Nekomová vložka, vpichovací jehla o průměru 3,0 mm + nekovová vložka typ PS - odolnost proti proražení a nasákavosti svršku - odolnost proti propíchnutí podle typu, profilovaná podrážka

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům