

Univerzální

Vysoké

Kotníkové boty



S3

SR

FO



Výhody:

- * Prodyšný a voděodolný svršek.
- * Zesílení v přední a patní části.
- * Reflexní pásek.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9SIH150037	37	6
9SIH150038	38	6
9SIH150039	39	6
9SIH150040	40	6
9SIH150041	41	6
9SIH150042	42	6
9SIH150043	43	6
9SIH150044	44	6
9SIH150045	45	6
9SIH150046	46	6
9SIH150047	47	6

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Prohlédněte si také

Varianty



9SIL150

Popis

SILVER je voděodolná bezpečnostní obuv se svrškem ze semiše a nylonu. Prodyšnost materiálů, které tvoří tento model, z něj činí bezpečnostní obuv s uživatelským komfortem a dlouhotrvajícím výkonem. Je vybaven ocelovou špicí a planžetou. PU/PU podešev s dvojitou hustotou je navržena tak, aby odolávala uklouznutí na ocelových a keramických podlahách.

Sektory

Lehký průmysl

Stavba - dokončovací práce

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Technické vlastnosti

Barva	Antracit	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	669 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Semišové kůže / Polyamidová síťovina	Podšívka	Netkaná membrána odvádějící vlhkost
Tužinka	Ocel		
Protipropichová stélka	Ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/08/23/1342 EXT 01/08/23

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

Bezpečnostní obuv

S3 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N + Svršek odolný proti průniku a absorpci vody + podrážka se vzorkem

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům