

Ref. **9SODH50**

Univerzální

Vysoké

Kotníkové boty



S1P



0%
METAL

Výhody:

- * Prodyšný svršek a vnitřní podšívka
- * Výztuha poskytující torzní tuhost
- * Ochrana proti okopu

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9SODH50038	38	6
9SODH50039	39	6
9SODH50040	40	6
9SODH50041	41	6
9SODH50042	42	6
9SODH50043	43	6
9SODH50044	44	6
9SODH50045	45	6
9SODH50046	46	6
9SODH50047	47	6

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

Sodalite High je kotníková bezpečnostní obuv ze šedé semišové kůže, dobré polstrování v oblasti paty a jazyka. Je vybavena podešví s vysokou odolností proti sklouznutí na keramických a ocelových podlahách. Tento model je pružný a lehký díky kompozitní špičce a textilní mezipodešvi proti perforaci. Podešev je antistatická a odolná vůči uhlovodíkům.

Sektory

Infrastruktura, stavebnictví

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Použití

Dělnické profese, logistika, řidiči VZV atd.

Technické vlastnosti

Barva	Šedá	Stélka	Textil a pěna, odnímatelná
Barva 2	Modrá	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	638 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Semišové kůže / Sítovina	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Tužinka	Kompozitní		
Protipropichová stélka	Textil		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tato obuv může plnit svou ochrannou funkci pouze v případě, že dokonale padnou a jsou dobře udržovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v perfektním stavu a následně nazujte. Je vhodné zvolit model, který nejlépe vyhovuje konkrétním požadavkům vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte obuv na suchém, čistém a větraném místě. Doba skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Boty pravidelně čistěte kartáčem, textilem atd. Pravidelně svršek voskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/10/21/1787

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Bezpečnostní obuv

S1P Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N

SRC

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem

Razítko prodejce

MAJ 11/05/2023