

Ref. **9SODL50**

Univerzální

Nízké

Polobotky



S1P



0%
METAL

Výhody:

- * svršek a podšívka z prodyšného semiše
- * torzní ochrana proti zkroucení
- * mezipodešev s ochranou proti propichu

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9SODL50038	38	6
9SODL50039	39	6
9SODL50040	40	6
9SODL50041	41	6
9SODL50042	42	6
9SODL50043	43	6
9SODL50044	44	6
9SODL50045	45	6
9SODL50046	46	6
9SODL50047	47	6

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

Sodalite Low je nízká bezpečnostní obuv ze šedé semišové kůže, dobré polstrování v oblasti paty a jazyka. Je vybavena podešví s vysokou odolností proti sklouznutí na keramických a ocelových podlahách. Tento model je pružný a lehký díky kompozitní špičce a textilní mezipodešvi proti perforaci. Podešev je antistatická a odolná vůči uhlovodíkům.

Sektory

Infrastruktura, stavebnictví

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Použití

Dělnické profese, řidič dodávky, operátor výroby atd.

Technické vlastnosti

Barva	Šedá	Stélka	textil a pěna, odnímatelné
Barva 2	Modrá	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	598 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Semišové kůže / Sítovina	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Tužinka	Kompozitní		
Protipropichová stélka	Textil		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Pokyny pro skladování

skladujte obuv na suchém, čistém a větraném místě. doba skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Boty pravidelně čistěte kartáčky, hadry atd. pravidelně svršek voskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/10/21/1787 EXT 01/10/21

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Bezpečnostní obuv

S1P Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N

SRC

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem

Razítko prodejce

MAJ 11/05/2023