

Ref. **9SPIL**

Univerzální

Nízké

Polobotky



Výhody:

- * Prodyšný svršek a podšívka.
- * 3 kovová větrací očka na vnitřní straně.
- * Polstrovaný límec a jazyk pro větší pohodlí.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9SPIL34	34	10
9SPIL35	35	10
9SPIL36	36	10
9SPIL37	37	10
9SPIL38	38	10
9SPIL39	39	10
9SPIL40	40	10
9SPIL41	41	10
9SPIL42	42	10
9SPIL43	43	10
9SPIL44	44	10
9SPIL45	45	10
9SPIL46	46	10
9SPIL47	47	10
9SPIL48	48	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

SPINELLE je nízká bezpečnostní obuv ze semišové kůže a podšívkou z prodyšné síťoviny. Z důvodu větší ochrany je oblast kotníku a jazyk více polstrován. Tento model má ocelovou špici a ocelovou antiperforační planžetu. Podešev z PU dvojité hustoty je protiskluzová na ocelových a keramických podlahách.

Sektory

Infrastruktura, stavebnictví

Stavba - dokončovací práce

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Použití

Manipulace se zavazadly
Řidič,
Dodávkové služby, ...

Technické vlastnosti

Barva	Šedá	Stélka	Odnímatelná, textilní a pěnová vložka
Barva 2	Oranžový	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	583 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Semišové kůže / Sítovina	Podšívka	Prodyšná 3D sítovina
Tužinka	Ocel		
Protipropichová stélka	Ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/09/23/1535

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1P

Bezpečnostní obuv

S1P Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům