

Vnitřní a suché prostředí

Vysoké

Kotníkové boty



HRO



Výhody:

Prodyšný svršek a podšívka. Extra polstrovaný vnitřek. Přiléhavý střih. Reflexní proužek pro lepší viditelnost.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9TEKH50039	39	6
9TEKH50040	40	6
9TEKH50041	41	6
9TEKH50042	42	6
9TEKH50043	43	6
9TEKH50044	44	6
9TEKH50045	45	6
9TEKH50046	46	6

Popis

Kompozitní špiče, antipenetrační textilní podešev Wellmax. Pryžová podešev. Textilní stahovací poutka, plastové háčky. Extra polstrované. Svršek z PU, nubuku a síťoviny. Prodyšná podšívka ze síťoviny. Extra polstrovaný jazyk.

Sektory

Stavba - dokončovací práce

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce (obchody, hotely / restaurace, úklid, garáže...)

Použití

Malíř, elektrikář, skladník

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Barva 2	Šedá		
Svršek	Polyamidová síťovina / Polyuretan		
Tužinka	Kompozitní		
Protipropichová stélka	Textil		
Podešev	Nitrilkaučuk		
Stélka	Textil a pěna, odnímatelné		
Hlavní součást	Lepení		
Zapínání	Šněrovací upínání		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tato obuv může plnit svou ochrannou funkci pouze v případě, že dokonale padnou a jsou dobře udržovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v perfektním stavu a následně nazujte. Je vhodné zvolit model, který nejlépe vyhovuje konkrétním požadavkům vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte obuv na suchém, čistém a větraném místě. Doba skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Boty pravidelně čistěte kartáčem, textilem atd. Pravidelně svršek voskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Dodaný INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Bezpečnostní obuv

S1P Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N