

Vnitřní a suché prostředí

Nízké

Kotníkové boty



HRO



Výhody:

* svršek a podšívka prodyšné. * náramek a polstrované měchy jazyk: podpora. * boční retroreflexní pás: viditelnost.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9TEKL50039	39	6
9TEKL50040	40	6
9TEKL50041	41	6
9TEKL50042	42	6
9TEKL50043	43	6
9TEKL50044	44	6
9TEKL50045	45	6
9TEKL50046	46	6

Popis

HILLITE je výšková bezpečnostní obuv z nubuku a nylonu podšitá prodyšnou síťovinou. V přední části chodidla je také umístěna výztuha nubuku, která zvyšuje odolnost boty proti oděru a lépe chrání nohu. Tento nemagnetický model obsahuje ochrannou skořepinu z kompozitního materiálu a antiperforační textilní mezipodešev. Podešev je odolná vůči vysokým teplotám až do 300 ° C při kontaktu (po dobu 1 minuty).

Sektory

Stavba - dokončovací práce

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce (obchody, hotely / restaurace, úklid, garáže...)

Použití

malíř, elektrikář, skladník

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Barva 2	Šedá		
Svršek	Polyamidová síťovina / Polyuretan		
Tužinka	Kompozitní		
Protipropichová stélka	Textil		
Podešev	Nitrilkaučuk		
Stélka	textil a pěna, odnímatelné		
Hlavní součást	Lepení		
Zapínání	Šněrovací upínání		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

tyto boty mohou být s jejich ochrannými funkcemi pouze v případě, že dokonale padnou a jsou dobře zachovány. před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v perfektním stavu, a proveďte montáž. je vhodné zvolit model, který nejlépe vyhovuje konkrétním požadavkům vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

skladujte obuv na suchém, čistém a větraném místě. doba skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

boty pravidelně čistěte kartáčky, hadry atd. pravidelně svršek voskujte vhodným přípravkem na bázi mastnoty, vosku, silikonu atd.

Normy

Dodaný INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Bezpečnostní obuv

S1P Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N