

Speciality

Vysoké

Kotníkové boty



S3

SR

FO



Výhody:

* Odolnost proti hydrolýze (testováno CTC Francie).

* Výhodná cena.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9THOH10038	38	6
9THOH10039	39	6
9THOH10040	40	6
9THOH10041	41	6
9THOH10042	42	6
9THOH10043	43	6
9THOH10044	44	6
9THOH10045	45	6
9THOH10046	46	6
9THOH10047	47	6

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Popis

THORIUM je bezpečnostní obuv navržena pro maximální odolnost proti teplu a vlhkosti. Speciální složení podešve umožňuje větší odolnost proti přirozenému stárnutí než u běžné polyuretanové podrážky. Je odolný vůči uhlovodíkům a uklouznutí na keramických a ocelových podlahách. THORIUM je vybaven ocelovou špicí a ocelovou planžetou pro ochranu proti proražení nebo pádu těžkých předmětů.

Sektory

Infrastruktura, stavebnictví

Stavba - dokončovací práce

DIY - Hobby

Doprava (kromě výroby) a logistika

Služby a distribuce

Technické vlastnosti

Barva	Černá	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	585 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Kůže Full-grain	Podšívka	Netkaná membrána odvádějící vlhkost
Tužinka	Ocel		
Protipropichová stélka	Ocel		
Mezipodešev	PU		
Podešev	PU		
Stélka	Textilní a pěnová, odnímatelná		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování

Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní

Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0075/1747/161/06/23/0946

Dodaný CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

Bezpečnostní obuv

S3 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 Joulů + Mezipodešev odolná proti propíchnutí a odolná vůči tlaku 1100 N + Svršek odolný proti průniku a absorpci vody + podrážka se vzorkem

SR

Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)

FO

Odolnost proti uhlovodíkům