

Venkovní

Vysoké

Kotníkové boty



### Výhody:

- \* Klenba podporující torzní tuhost.
- \* Polstrovaný límec a jazyk pro větší pohodlí.

### Nákupní balení

| Ref.    | Velikost | Karton |
|---------|----------|--------|
| 9TOPH36 | 36       | 10     |
| 9TOPH37 | 37       | 10     |
| 9TOPH38 | 38       | 10     |
| 9TOPH39 | 39       | 10     |
| 9TOPH40 | 40       | 10     |
| 9TOPH41 | 41       | 10     |
| 9TOPH42 | 42       | 10     |
| 9TOPH43 | 43       | 10     |
| 9TOPH44 | 44       | 10     |
| 9TOPH45 | 45       | 10     |
| 9TOPH46 | 46       | 10     |
| 9TOPH47 | 47       | 10     |

*Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích*

Prohlédněte si také

### Varianty



**9TOPL0**

### Popis

TOPAZ je bezpečnostní obuv z kůže typu Crazy horse s podšívkou ze síťoviny pro lepší prodyšnost. Zesílení je umístěno v přední a zadní části chodidla, aby byla zajištěna optimální ochrana a prodloužena životnost boty. Je vybaven protiskluzovou podrážkou odolnou proti uklouznutí na ocelových a keramických podlahách. Tato bezpečnostní obuv bez obsahu kovu má kompozitní špičku a textilní anti-perforační pplanžetu, díky čemuž je model lehký. Podešev je odolná vůči velmi vysokým teplotám při kontaktu (až 300 ° C po dobu jedné minuty).

### Sektory

Těžba  
Těžba ropy a zemního plynu  
Energie (výroba a distribuce)  
Infrastruktura, stavebnictví

### Použití

Zedník,  
Pokrývač,  
Manipulant  
Pracovník v logistice, Supervizor,  
Přístavní dělník

Technické vlastnosti

|                        |                 |                |                                       |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| Barva                  | Hnědý           | Stélka         | Odnímatelná, textilní a pěnová vložka |
| Barva 2                | Černá           | Hlavní součást | Vstřikování                           |
| Hmotnost               | 762 g           | Zapínání       | Šněrovací upínání                     |
| Svršek                 | Kůže Full-grain | Podšívka       | Prodyšná 3D síťovina                  |
| Tužinka                | Kompozitní      |                |                                       |
| Protipropichová stélka | Textil          |                |                                       |
| Mezipodešev            | PU              |                |                                       |
| Podešev                | Nitrilkaučuk    |                |                                       |

Instrukce pro použití a skladování

**Návod k použití**  
Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

**Pokyny pro skladování**  
Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

**Pokyny pro praní**  
Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 2777/24395-01/E00-00

Dodaný SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HRO               | Podešev odolná vůči kontaktnímu teplu (60 sekund při 300 ° C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EN ISO 20345:2022 | Bezpečnostní obuv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S3S               | S3S Základní požadavky: ochranná tužinka odolná nárazu 200 Joule a tlaku 15 000 N + uzavřená oblast paty- antistatické vlastnosti- schopnost patní části absorbovat energii. Odolnost proti propíchnutí:- Odolnost podešve proti propíchnutí (min.1100 N a individuální hodnota ≥ 950 N) - Nekomová vložka, vpichovací jehla o průměru 3,0 mm + nekovová vložka typ PS - odolnost proti proražení a nasákavosti svršku - odolnost proti propíchnutí podle typu, profilovaná podrážka |
| SR                | Odolnost proti uklouznutí ( dlažba + olej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FO                | Odolnost proti uhlovodíkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |