

Venkovní

Nízké

Polobotky



Výhody:

- * Klenba podporující torzní tuhost.
- * Polstrovaný límec a jazyk pro větší pohodlí.

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
9TOPL38	38	10
9TOPL39	39	10
9TOPL40	40	10
9TOPL41	41	10
9TOPL42	42	10
9TOPL43	43	10
9TOPL44	44	10
9TOPL45	45	10
9TOPL46	46	10
9TOPL47	47	10
9TOPL48	48	10

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Prohlédněte si také

Varianty



9TOPH

Popis

TOPAZ je bezpečnostní obuv z kůže typu Crazy horse s podšívkou ze síťoviny pro lepší prodyšnost. Zesílení je umístěno v přední a zadní části chodidla, aby byla zajištěna optimální ochrana a prodloužena životnost boty. Je vybaven protiskluzovou podrážkou odolnou proti uklouznutí na ocelových a keramických podlahách. Tato bezpečnostní obuv bez obsahu kovu má kompozitní špičku a textilní anti-perforační pplanžetu, díky čemuž je model lehký. Podešev je odolná vůči velmi vysokým teplotám při kontaktu (až 300 ° C po dobu jedné minuty).

Sektory

Těžba
Těžba ropy a zemního plynu
Energie (výroba a distribuce)
Infrastruktura, stavebnictví

Použití

Zedník,
Pokrývač,
Manipulant
Pracovník v logistice, Supervizor,
Přístavní dělník

Technické vlastnosti

Barva	Hnědý	Stélka	Odnímatelná, textilní a pěnová vložka
Barva 2	Oranžový	Hlavní součást	Vstřikování
Hmotnost	642 g	Zapínání	Šněrovací upínání
Svršek	Kůže Full-grain	Podšívka	Prodyšná 3D síťovina
Tužinka	Kompozitní		
Protipropichová stélka	Textil		
Mezipodešev	PU		
Podešev	Nitrilkaučuk		

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití
Tyto boty mohou splnit ochranou funkci pouze pokud dokonale padnou a jsou dobře skladovány. Před použitím proveďte vizuální kontrolu, zda jsou v dobrém stavu a zajistěte správné upevnění. Je vhodné zvolit nejvhodnější model pro specifické požadavky vašeho pracoviště.

Pokyny pro skladování
Skladujte boty na suchém, čistém a větraném místě. Skladování delší než 3 roky se nedoporučuje.

Pokyny pro praní
Pravidelně boty čistěte kartáčky, hadry atd. Svršek pravidelně navoskujte vhodným přípravkem na bázi tuku, vosku, silikonu atd.

Normy

Tato obuv patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 2777/24395-01/E00-00

Dodaný SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

HRO	Podešev odolná vůči kontaktnímu teplu (60 sekund při 300 ° C)
EN ISO 20345:2022	Bezpečnostní obuv
S3S	S3S Základní požadavky: ochranná tužinka odolná nárazu 200 Joule a tlaku 15 000 N + uzavřená oblast paty- antistatické vlastnosti- schopnost patní části absorbovat energii. Odolnost proti propíchnutí:- Odolnost podešve proti propíchnutí (min.1100 N a individuální hodnota ≥ 950 N) - Nekomová vložka, vpichovací jehla o průměru 3,0 mm + nekovová vložka typ PS - odolnost proti proražení a nasákavosti svršku - odolnost proti propíchnutí podle typu, profilovaná podrážka
SR	Odolnost proti uklouznutí (dlažba + olej)
FO	Odolnost proti uhlovodíkům