

BOLTON bezpečnostní kotníková

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

Technický list

BOLTON bezpečnostní kotníková

Kód produktu: 5080-S3L



svršek	hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 – 1,8 mm
podšívka	laminovaná prodyšná textilie MESH
vkładací stélka	HI-POLY – anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	EVA/RUBBER – do 300°C, HRO – odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická, hladká, bez dezénu, určená speciálně pro asfaltéry
velikost	39 – 48
norma	ČSN EN ISO 20345:2023
provedení	S2 PL FO HI SC HRO Ø – s kompoztní tužinkou a kevlarovou planžetou

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	ANO
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teple	ANO
WR Odolnost proti vodě	NE

BOLTON bezpečnostní kotníková

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	ANO
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti požezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaže s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	20345:2023
Značení obuvi	S3

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
38	1,38 kg	1,73 kg	260 mm	320 mm	110 mm	540 mm	600 mm	345 mm	18,60 kg	0,0 mm
39	1,42 kg	1,77 kg	260 mm	320 mm	110 mm	540 mm	600 mm	345 mm	19,00 kg	0,0 mm
40	1,45 kg	1,79 kg	260 mm	320 mm	110 mm	540 mm	600 mm	345 mm	19,40 kg	0,0 mm
41	1,53 kg	1,86 kg	260 mm	320 mm	110 mm	540 mm	600 mm	345 mm	19,60 kg	0,0 mm
42	1,55 kg	1,90 kg	260 mm	320 mm	110 mm	540 mm	600 mm	345 mm	20,20 kg	0,0 mm
43	1,63 kg	2,00 kg	265 mm	330 mm	120 mm	550 mm	620 mm	355 mm	21,00 kg	0,0 mm
44	1,67 kg	2,04 kg	265 mm	330 mm	120 mm	550 mm	620 mm	355 mm	21,80 kg	0,0 mm
45	1,73 kg	2,12 kg	265 mm	330 mm	120 mm	550 mm	620 mm	355 mm	22,80 kg	0,0 mm
46	1,83 kg	2,13 kg	275 mm	350 mm	125 mm	565 mm	655 mm	375 mm	23,40 kg	0,0 mm
47	1,85 kg	2,25 kg	275 mm	350 mm	125 mm	565 mm	655 mm	375 mm	23,80 kg	0,0 mm
48	1,96 kg	2,36 kg	275 mm	350 mm	125 mm	565 mm	655 mm	375 mm	24,60 kg	0,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64034000
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,90 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1