

# Technický list

## CORSICA pracovní polobotka

Kód produktu: 2055-01ESD



<b>svršek</b>	broušená hovězínová useň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	36 - 49
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2022, ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3
<b>provedení</b>	O1 ESD SR - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety - antistatické vlastnosti ESD, NON METALIC, barva modrá

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	NE
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	ANO
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2022
<b>Značení obuvi</b>	O1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,71 kg	0,97 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	10,40 kg	237,7 mm
37	0,75 kg	1,00 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	10,60 kg	244,3 mm
38	0,77 kg	1,03 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	11,00 kg	251,0 mm
39	0,79 kg	1,05 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	11,20 kg	257,7 mm
40	0,82 kg	1,08 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	11,40 kg	264,3 mm
41	0,85 kg	1,10 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	11,60 kg	271,0 mm
42	0,88 kg	1,13 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	12,00 kg	277,7 mm
43	0,89 kg	1,17 kg	200 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	345 mm	12,40 kg	284,3 mm
44	0,95 kg	1,23 kg	200 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	345 mm	13,00 kg	291,0 mm
45	0,98 kg	1,25 kg	200 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	345 mm	13,40 kg	297,7 mm
46	1,05 kg	1,32 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	650 mm	370 mm	14,00 kg	304,4 mm
47	1,07 kg	1,35 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	650 mm	370 mm	14,20 kg	311,0 mm
48	1,09 kg	1,37 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	650 mm	370 mm	14,40 kg	317,7 mm
49	1,12 kg	1,42 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	650 mm	370 mm	15,00 kg	0,0 mm

## Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží

64039993

<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,15 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1