

Technický list

FALUN pracovní poloholeňová zimní

Kód produktu: 3290-02W



svršek	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
podšívka	vlasový plyš DELTA
vkládací stélka	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
podešev	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
velikost	36 - 50
norma	ČSN EN ISO 20347:2023
provedení	O2W FO SR - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní, zimní provedení

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	ANO
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	20347:2023
Značení obuvi	O2

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,87 kg	1,19 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	13,40 kg	0,0 mm
37	0,89 kg	1,21 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	13,60 kg	0,0 mm
38	0,91 kg	1,20 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	13,40 kg	0,0 mm
39	0,97 kg	1,28 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	14,60 kg	0,0 mm
40	0,98 kg	1,27 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	14,20 kg	0,0 mm
41	1,04 kg	1,34 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	14,80 kg	0,0 mm
42	1,07 kg	1,38 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	15,00 kg	0,0 mm
43	1,10 kg	1,42 kg	325 mm	330 mm	120 mm	630 mm	650 mm	345 mm	15,60 kg	0,0 mm
44	1,16 kg	1,48 kg	325 mm	350 mm	120 mm	630 mm	650 mm	345 mm	16,00 kg	0,0 mm
45	1,22 kg	1,56 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	17,00 kg	0,0 mm
46	1,28 kg	1,61 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	16,80 kg	0,0 mm
47	1,31 kg	1,65 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	18,00 kg	0,0 mm
48	1,34 kg	1,69 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	18,20 kg	0,0 mm
49	1,39 kg	1,74 kg	360 mm	370 mm	135 mm	715 mm	750 mm	400 mm	19,20 kg	0,0 mm
50	1,52 kg	1,87 kg	360 mm	370 mm	135 mm	715 mm	750 mm	400 mm	21,00 kg	0,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64039113
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,47 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1