

Technický list

FALUN bezpečnostní poloholeňová zimní

Kód produktu: 3290-S3W



svršek	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
podšívka	vlasový plyš DELTA
vkládací stélka	anatomicky tvarovaná, potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
podešev	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
velikost	36 - 50
norma	ČSN EN ISO 20345:2023
provedení	S3W FO SR - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní, zimní provedení

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
WR Odolnost proti vodě	NE
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	ANO
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	NE
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	ANO
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	20345:2023
Značení obuvi	S3

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	1,09 kg	1,40 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	15,20 kg	0,0 mm
37	1,11 kg	1,43 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	15,80 kg	0,0 mm
38	1,17 kg	1,49 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	16,20 kg	0,0 mm
39	1,21 kg	1,51 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	16,40 kg	0,0 mm
40	1,25 kg	1,54 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,00 kg	0,0 mm
41	1,27 kg	1,59 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,20 kg	0,0 mm
42	1,30 kg	1,61 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	645 mm	340 mm	17,40 kg	0,0 mm
43	1,32 kg	1,64 kg	325 mm	330 mm	120 mm	630 mm	650 mm	345 mm	17,80 kg	0,0 mm
44	1,39 kg	1,71 kg	325 mm	330 mm	120 mm	630 mm	650 mm	345 mm	18,40 kg	0,0 mm
45	1,50 kg	1,84 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	20,00 kg	0,0 mm
46	1,52 kg	1,87 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	20,00 kg	0,0 mm
47	1,63 kg	1,96 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	20,80 kg	0,0 mm
48	1,65 kg	1,99 kg	340 mm	350 mm	125 mm	650 mm	690 mm	370 mm	21,00 kg	0,0 mm
49	1,70 kg	2,05 kg	360 mm	370 mm	135 mm	650 mm	690 mm	370 mm	22,40 kg	0,0 mm
50	1,75 kg	2,09 kg	360 mm	370 mm	135 mm	715 mm	750 mm	400 mm	22,60 kg	0,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64034000
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	1,79 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1