

Ref. **GAND958**

Holínky

PU

Boty



Nákupní balení

Ref.	Velikost	Karton
GAND95837	37	6
GAND95838	38	6
GAND95839	39	6
GAND95840	40	6
GAND95841	41	6
GAND95842	42	6
GAND95843	43	6
GAND95844	44	6
GAND95845	45	6
GAND95846	46	6
GAND95847	47	6
GAND95848	48	
GAND95849	49	

Některé velikosti mohou být dostupné pouze v určitých zemích

Sektory

Zemědělství, lesnictví a rybolov

Těžký a zpracovatelský průmysl

Energie (výroba a distribuce)

Infrastruktura, stavebnictví

Technické vlastnosti

Barva	Zelená
Svršek	Purofort®
Protipropichová stélka	Nerezová ocel
Podešev	Purofort®
Stélka	
Hlavní součást	Vstřikování

Instrukce pro použití a skladování

Návod k použití

Pokyny pro skladování

Pokyny pro praní

Normy



EN ISO 20345:2011

S5

SRC

CI

EPI CAT. II

Bezpečnostní obuv

S5 Základní požadavky: tužinka s odolností proti nárazu 200 Joule a 15 000 N v tlaku + uzavřená pata + antistatické vlastnosti 0,1 M? A <1000 M? + Podešev odolná vůči palivům a olejům + Pata absorbující energii E 20 joulů + podešev se vzorkem + mezipodešev odolná proti propíchnutí

Protiskluzová podešev, test na keramické nebo ocelové podlaze se zředěným mýdlovým roztokem nebo glycerolem

Izolace obuvi proti chladu (30 minut při -20 ° C)

Razítko prodejce

MAJ 13/01/2023