

HAMILTON bezpečnostní kotníková

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

Technický list

HAMILTON bezpečnostní kotníková

Kód produktu: 7580-S7L



svršek	lícová hovězínová useň NUBUK v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
podšívka	paropropustná, voděodolná membrána GORE-TEX®
vkładací stélka	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SR, odolná proti palivovým olejům, odolná proti uklouznutí, antistatická
velikost	39 - 48
norma	ČSN EN ISO 20345:2023
provedení	S7L FO HRO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, MICHELIN® Technical Soles, membrána GORE-TEX®

Vlastnosti

PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	ANO
PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
WPA Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO
HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teple	ANO

HAMILTON bezpečnostní kotníková

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

WR Odolnost proti vodě	ANO
WRU Průnik a absorpce vody	NE
CI Izolace obuvi proti chladu	NE
HI Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
FO Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
P Odolnost proti propíchnutí	NE
E Absorpce energie v patě	ANO
M Ochrana nártu	NE
A Antistatická obuv	ANO
AN Ochrana kotníku	NE
CR Svršek odolný proti pořezu	NE
SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
Free-tex Membrána	NE
Michelin Podešev Michelin	ANO
BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
NON-METALIC Obuv bez kovových částí	NE
ESD ESD obuv	NE
Zimní Zimní provedení obuvi	NE
ANTICUT Protipořezová obuv	NE
Norma	20345:2023
Značení obuvi	S7

Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
39	1,73 kg	2,11 kg	285 mm	330 mm	125 mm	590 mm	650 mm	360 mm	22,20 kg	261,0 mm
40	1,80 kg	2,17 kg	285 mm	330 mm	125 mm	590 mm	650 mm	360 mm	22,60 kg	268,0 mm
41	1,93 kg	2,30 kg	285 mm	330 mm	125 mm	590 mm	650 mm	360 mm	23,40 kg	274,0 mm
42	1,94 kg	2,33 kg	285 mm	330 mm	125 mm	590 mm	650 mm	360 mm	23,50 kg	281,0 mm
43	1,95 kg	2,36 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	680 mm	390 mm	24,20 kg	288,0 mm
44	1,99 kg	2,41 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	680 mm	390 mm	25,80 kg	295,0 mm
45	2,05 kg	2,47 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	680 mm	390 mm	26,90 kg	301,0 mm
46	2,19 kg	2,61 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	680 mm	390 mm	27,00 kg	308,0 mm
47	2,27 kg	2,69 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	680 mm	390 mm	28,00 kg	315,0 mm
48	2,32 kg	2,74 kg	305 mm	370 mm	130 mm	630 mm	680 mm	390 mm	28,80 kg	321,0 mm

Obchodní parametry

Intrastat - kód zboží	64034000
Intrastat - kód země	CN
Intrastat - hmotnost	2,33 kg
Intrastat - doplňková jednotka	NPR
Intrastat - doplňkové množství	1