

Dříve známé jako: Puretough™P5000



Prořezání



Středně náročné podmínky

Rukavice odolné proti oděru s barevným označením pro zajištění správné aplikace

- **Uvedené úrovně ochrany:** Průmyslové rukavice HyFlex® 11-425 mají systém barevných indikátorů, který pomáhá pracovníkům určit, kdy je mají bezpečně používat.
- **Prodloužená životnost:** Průmyslové ochranné rukavice HyFlex® 11-425 se mohou pochlubit odolností proti oděru ANSI úrovně 6 a EN úrovně 4.
- **Zvýšená přilnavost a šetrnost k životnímu prostředí:** PU a nitrilový povlak HyFlex® 11-425 zajišťuje silnou přilnavost a je vyroben na vodní bázi, takže je výrobní proces šetrnější k životnímu prostředí.
- **Pokročilá ochrana a pohodlí:** Příze INTERCEPT™ Cut Resistance Technology poskytuje ochranu proti proříznutí podle normy EN ISO C/ANSI A3, zatímco bezešvý úplet znamená ochranu rukou s větším pohodlím.
- **Zaručené pohodlí:** Tyto průmyslové rukavice jsou k dispozici v balení, které usnadňuje rychlý přístup k nim.
- **Certifikovaná šetrnost k pokožce:** Certifikace Dermatest® zaručuje, že tyto rukavice PPE jsou šetrné k pokožce.



Průmyslová odvětví

- Automobilový průmysl
- Chemický průmysl
- Potravinářský průmysl

Aplikace

- Manipulace s plechy a tabulemi
- Manipulace s díly s ostrými a hrubými okraji
- Použití tmelů, úpravy
- Obsluha a údržba výrobní linky
- Nakládání a vykládání nákladních automobilů a vozidel
- Odesílání, přeprava a dodávka produktů
- Údržba
- Otevírání pecí, ventilů vypouštěcích čerpadel nebo vedení a krakovacího zařízení – proces BTX
- Zámečnické práce

Dříve známé jako: Puretough™P5000

Hlavní vlastnosti

- **Indikační systém HyFlex®:** Pracovníci mohou zajistit odpovídající ochranu
- **Certifikovaná odolnost proti oděru:** Vynikající trvanlivost
- **Povlak z PU na vodní bázi a nitrilu:** lepší přilnavost a pohodlí

Chemické akcelerátory vulkanizace

- Proteiny přírodního kaučuku (v pružném pleteném zápěstí)
- Zinek-diethyldithiokarbamat

Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.

Výkonové normy a Shoda se zákonnými nařízeními



ANSI/ISEA 105-2024



Technologie



DMF free



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Specifikace

ZNAČKA KÓD	POPIS	Hustota úpletu	VELIKOST	DÉLKA	BARVA POVRSTENÍ	BALENÍ
HyFlex® 11-425	Dokončení: Povrstvená dlaň Materiál povrstvení: Polyuretan a nitril na vodní bázi Materiál podšívky: Polyamid, Skleněná vlákna, HPPE Provedení manžety: Pletené zápěstí	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8,86-10,62 palce	Šedá	12 párů/sáček, 12 sáčků/karton

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Austrálie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105 Rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8
Canada
Tel.: 1 800 363 8340
Fax: 1 800 267 3551