

# Technický list

## SANMARINO pracovní kotníková zimní

Kód produktu: 3170-01W



<b>svršek</b>	broušená hovězinová useň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
<b>podšívka</b>	vlasový plyš DELTA
<b>vkládací stélka</b>	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou, potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2012
<b>provedení</b>	01W FO SRA - bez ocelové tužinky, zimní provedení

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	ANO
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	O1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	0,96 kg	1,29 kg	240 mm	315 mm	120 mm	500 mm	630 mm	335 mm	13,60 kg	239,0 mm
37	0,97 kg	1,30 kg	240 mm	315 mm	120 mm	500 mm	630 mm	335 mm	13,80 kg	245,7 mm
38	1,00 kg	1,33 kg	240 mm	315 mm	120 mm	500 mm	630 mm	335 mm	14,20 kg	252,3 mm
39	1,07 kg	1,39 kg	240 mm	315 mm	120 mm	500 mm	630 mm	335 mm	14,80 kg	259,0 mm
40	1,08 kg	1,41 kg	240 mm	315 mm	120 mm	500 mm	630 mm	335 mm	15,20 kg	265,7 mm
41	1,13 kg	1,46 kg	240 mm	315 mm	120 mm	500 mm	630 mm	335 mm	15,60 kg	272,3 mm
42	1,17 kg	1,50 kg	240 mm	315 mm	120 mm	500 mm	630 mm	335 mm	15,80 kg	279,0 mm
43	1,20 kg	1,59 kg	260 mm	360 mm	125 mm	530 mm	660 mm	380 mm	17,00 kg	285,7 mm
44	1,25 kg	1,62 kg	260 mm	360 mm	125 mm	530 mm	660 mm	380 mm	17,40 kg	292,3 mm
45	1,27 kg	1,65 kg	260 mm	360 mm	125 mm	530 mm	660 mm	380 mm	17,60 kg	299,0 mm
46	1,33 kg	1,71 kg	260 mm	360 mm	125 mm	530 mm	660 mm	380 mm	18,20 kg	305,7 mm
47	1,38 kg	1,76 kg	260 mm	360 mm	125 mm	530 mm	660 mm	380 mm	18,60 kg	312,4 mm
48	1,42 kg	1,80 kg	260 mm	360 mm	125 mm	530 mm	660 mm	380 mm	19,00 kg	319,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039113
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,45 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1