

# Technický list

## BARCELONA bezpečnostní polobotka

Kód produktu: 2175-S1ESD



<b>svršek</b>	broušená hovězinová useň VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012, ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed3
<b>provedení</b>	S1 ESD SRC - s plastovou tužinkou, antistatické vlastnosti ESD, NON METALIC

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	ANO
<b>ESD</b> ESD obuv	ANO
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	0,78 kg	1,02 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	620 mm	330 mm	11,00 kg	235,0 mm
37	0,83 kg	1,04 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	620 mm	340 mm	11,40 kg	242,0 mm
38	0,85 kg	1,04 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	620 mm	340 mm	11,60 kg	249,0 mm
39	0,85 kg	1,09 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	620 mm	340 mm	11,80 kg	256,0 mm
40	0,91 kg	1,15 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	620 mm	340 mm	12,40 kg	263,0 mm
41	0,93 kg	1,16 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	620 mm	340 mm	12,60 kg	270,0 mm
42	1,00 kg	1,24 kg	200 mm	315 mm	120 mm	420 mm	620 mm	340 mm	13,20 kg	277,0 mm
43	1,01 kg	1,28 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	650 mm	365 mm	13,60 kg	284,0 mm
44	1,02 kg	1,29 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	650 mm	365 mm	13,80 kg	291,0 mm
45	1,09 kg	1,32 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	650 mm	365 mm	14,00 kg	298,0 mm
46	1,12 kg	1,37 kg	210 mm	345 mm	125 mm	445 mm	660 mm	365 mm	14,60 kg	305,0 mm
47	1,14 kg	1,40 kg	210 mm	345 mm	125 mm	445 mm	660 mm	365 mm	14,80 kg	312,0 mm
48	1,15 kg	1,41 kg	210 mm	345 mm	125 mm	445 mm	660 mm	365 mm	15,00 kg	319,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,22 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1