

# Technický list

## BELFAST bezpečnostní poloholeňová, ANTICUT

Kód produktu: 2350-S3



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie CAMBRELLA
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	39 - 47
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012, ČSN EN ISO 17249 ed. 2
<b>provedení</b>	S3 HRO SRC CI ANTICUT LEVEL 1 - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní, protiřezná kevlarová mezidpodšívka, šití kevlar

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	ANO
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	ANO
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	ANO
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	ANO
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	ANO
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S3

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
39	2,14 kg	2,57 kg	330 mm	390 mm	125 mm	650 mm	680 mm	420 mm	27,40 kg	252,0 mm
40	2,16 kg	2,59 kg	330 mm	390 mm	125 mm	650 mm	680 mm	420 mm	27,60 kg	259,5 mm
41	2,22 kg	2,65 kg	330 mm	390 mm	125 mm	650 mm	680 mm	420 mm	28,20 kg	267,0 mm
42	2,31 kg	2,75 kg	330 mm	390 mm	125 mm	650 mm	680 mm	420 mm	28,80 kg	274,5 mm
43	2,41 kg	2,92 kg	350 mm	420 mm	135 mm	700 mm	720 mm	450 mm	31,00 kg	282,0 mm
44	2,45 kg	2,96 kg	350 mm	420 mm	135 mm	700 mm	720 mm	450 mm	31,40 kg	289,5 mm
45	2,57 kg	3,08 kg	350 mm	420 mm	135 mm	700 mm	720 mm	450 mm	32,80 kg	297,0 mm
46	2,60 kg	3,10 kg	350 mm	420 mm	135 mm	700 mm	720 mm	450 mm	33,60 kg	304,5 mm
47	2,77 kg	3,26 kg	350 mm	420 mm	135 mm	700 mm	720 mm	450 mm	34,40 kg	312,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	2,60 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1