

# Technický list

## DUBLIN pracovní kotníková

Kód produktu: 2440-02



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
<b>podšívka</b>	termoizolační paropropustná MEMBRÁNA FREE-TEX®
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/TPU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	37 - 49
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2012
<b>provedení</b>	O2 FO SRC - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžety, hydrofobní, FREE-TEX®

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	ANO
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	O2

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
37	1,17 kg	1,47 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	600 mm	350 mm	16,00 kg	237,0 mm
38	1,17 kg	1,49 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	600 mm	350 mm	16,20 kg	244,5 mm
39	1,20 kg	1,50 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	600 mm	350 mm	16,40 kg	252,0 mm
40	1,23 kg	1,54 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	600 mm	350 mm	16,60 kg	259,5 mm
41	1,28 kg	1,59 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	600 mm	350 mm	17,20 kg	267,0 mm
42	1,32 kg	1,63 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	600 mm	350 mm	17,60 kg	274,5 mm
43	1,38 kg	1,75 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	375 mm	18,60 kg	282,0 mm
44	1,44 kg	1,82 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	375 mm	19,60 kg	289,5 mm
45	1,50 kg	1,87 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	375 mm	20,40 kg	297,0 mm
46	1,51 kg	1,89 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	375 mm	20,00 kg	304,5 mm
47	1,62 kg	1,98 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	375 mm	21,20 kg	312,0 mm
48	1,78 kg	2,16 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	375 mm	22,50 kg	319,5 mm
49	1,94 kg	2,21 kg	275 mm	350 mm	125 mm	570 mm	650 mm	375 mm	23,60 kg	327,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039113
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,68 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1