

# Technický list

## EDINBURGH bezpečnostní poloholeňová

Kód produktu: 5180-S3



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>svršek</b>          | lícová useň CRAZY HORSE v tloušťce 1,9 - 2,1 mm  |
| <b>podšívka</b>        | vlasový plyš DELTA   |
| <b>vkládací stélka</b> | HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická |
| <b>podešev</b>         | PU/PU - odolná proti palivovým olejům, protiskluzná, antistatická, dvousložkový nástřik          |
| <b>velikost</b>        | 39 - 48  |
| <b>norma</b>           | ČSN EN ISO 20345:2012  |
| <b>provedení</b>       | S3 CI SRC - s plastovou tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, zimní provedení             |

## Vlastnosti

|   |            |
|---|------------|
| <b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL      | NE         |
| <b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS      | NE         |
| <b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc. | NE         |
| <b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)              | NE         |
| <b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu     | NE         |
| <b>WR</b> Odolnost proti vodě                           | NE         |
| <b>WRU</b> Průnik a absorpce vody                       | ANO        |
| <b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu                    | ANO        |
| <b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu              | NE         |
| <b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji       | ANO        |
| <b>P</b> Odolnost proti propíchnutí                     | ANO        |
| <b>E</b> Absorpce energie v patě                        | ANO        |
| <b>M</b> Ochrana nártu                                  | NE         |
| <b>A</b> Antistatická obuv                              | ANO        |
| <b>AN</b> Ochrana kotníku                               | NE         |
| <b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu                    | NE         |
| <b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS   | ANO        |
| <b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. | ANO        |
| <b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB          | ANO        |
| <b>Free-tex</b> Membrána                                | NE         |
| <b>Michelin</b> Podešev Michelin                        | NE         |
| <b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém    | NE         |
| <b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí              | NE         |
| <b>ESD</b> ESD obuv                                     | NE         |
| <b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi                      | ANO        |
| <b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv                       | NE         |
| <b>Norma</b>  | 20345:2012 |
| <b>Značení obuvi</b>                                    | S3         |

## Logistické parametry

| Velikost | Hmotnost čistá | Hmotnost hrubá | Krabička prodejní - šířka | Krabička prodejní - délka | Krabička prodejní - výška | Karton - šířka | Karton - délka | Karton - výška | Váha balení (karton) | Délka stélky |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| 39       | 1,45 kg        | 1,86 kg        | 320 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 650 mm         | 650 mm         | 380 mm         | 20,20 kg             | 252,0 mm     |
| 40       | 1,48 kg        | 1,89 kg        | 320 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 650 mm         | 650 mm         | 380 mm         | 20,40 kg             | 259,5 mm     |
| 41       | 1,58 kg        | 1,99 kg        | 320 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 650 mm         | 650 mm         | 380 mm         | 21,20 kg             | 267,0 mm     |
| 42       | 1,62 kg        | 2,03 kg        | 320 mm                    | 350 mm                    | 125 mm                    | 650 mm         | 650 mm         | 380 mm         | 21,80 kg             | 274,5 mm     |
| 43       | 1,68 kg        | 2,15 kg        | 380 mm                    | 355 mm                    | 130 mm                    | 665 mm         | 740 mm         | 400 mm         | 23,20 kg             | 282,0 mm     |
| 44       | 1,75 kg        | 2,21 kg        | 380 mm                    | 355 mm                    | 130 mm                    | 665 mm         | 740 mm         | 400 mm         | 24,00 kg             | 289,5 mm     |
| 45       | 1,78 kg        | 2,25 kg        | 380 mm                    | 355 mm                    | 130 mm                    | 665 mm         | 740 mm         | 400 mm         | 24,20 kg             | 297,0 mm     |
| 46       | 1,86 kg        | 2,32 kg        | 380 mm                    | 355 mm                    | 130 mm                    | 665 mm         | 740 mm         | 400 mm         | 25,00 kg             | 304,5 mm     |
| 47       | 1,91 kg        | 2,37 kg        | 380 mm                    | 355 mm                    | 130 mm                    | 665 mm         | 740 mm         | 400 mm         | 25,60 kg             | 312,0 mm     |
| 48       | 1,94 kg        | 2,41 kg        | 380 mm                    | 355 mm                    | 130 mm                    | 665 mm         | 740 mm         | 400 mm         | 25,80 kg             | 319,5 mm     |

## Obchodní parametry

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Intrastat - kód zboží</b>          | 64034000 |
| <b>Intrastat - kód země</b>           | CN       |
| <b>Intrastat - hmotnost</b>           | 2,24 kg  |
| <b>Intrastat - doplňková jednotka</b> | NPR      |

