

# Technický list

## RHODOS pracovní kotníková

Kód produktu: 2020-O2ESD



<b>svršek</b>	broušený, prodyšný poromerický microfibre v kombinaci s textilem
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2012
<b>provedení</b>	O2 FO ESD SRC - bez ocelové tužinky

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	ANO
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	O2

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
35	0,62 kg	0,87 kg	225 mm	315 mm	120 mm	470 mm	600 mm	330 mm	9,60 kg	0,0 mm
36	0,66 kg	0,90 kg	225 mm	315 mm	120 mm	470 mm	600 mm	330 mm	10,00 kg	237,7 mm
37	0,67 kg	0,92 kg	225 mm	315 mm	120 mm	470 mm	600 mm	330 mm	10,20 kg	244,3 mm
38	0,69 kg	0,95 kg	225 mm	315 mm	120 mm	470 mm	600 mm	330 mm	10,40 kg	251,0 mm
39	0,71 kg	0,97 kg	225 mm	315 mm	120 mm	470 mm	600 mm	330 mm	10,60 kg	257,7 mm
40	0,75 kg	1,00 kg	225 mm	315 mm	120 mm	470 mm	600 mm	330 mm	10,80 kg	264,3 mm
41	0,77 kg	1,03 kg	225 mm	315 mm	120 mm	470 mm	600 mm	330 mm	11,20 kg	271,0 mm
42	0,82 kg	1,06 kg	225 mm	315 mm	120 mm	470 mm	600 mm	330 mm	11,40 kg	277,7 mm
43	0,84 kg	1,11 kg	230 mm	330 mm	125 mm	480 mm	625 mm	350 mm	12,00 kg	284,3 mm
44	0,88 kg	1,16 kg	230 mm	330 mm	125 mm	480 mm	625 mm	350 mm	12,20 kg	291,0 mm
45	0,90 kg	1,19 kg	230 mm	330 mm	125 mm	480 mm	625 mm	350 mm	12,80 kg	297,7 mm
46	0,93 kg	1,23 kg	235 mm	350 mm	130 mm	490 mm	650 mm	370 mm	13,20 kg	304,4 mm
47	0,97 kg	1,29 kg	235 mm	350 mm	130 mm	490 mm	650 mm	370 mm	13,40 kg	311,0 mm
48	1,02 kg	1,37 kg	235 mm	350 mm	130 mm	490 mm	650 mm	370 mm	13,60 kg	317,7 mm
49	1,12 kg	1,43 kg	235 mm	350 mm	130 mm	490 mm	650 mm	370 mm	14,40 kg	0,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039993
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,43 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1