

# Technický list

## GOTEBORG pracovní polobotka



Kód produktu: 3285-01



<b>svršek</b>	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
<b>podšívka</b>	textilie MESH s absorpční schopností
<b>vkládací stélka</b>	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2012
<b>provedení</b>	O1 FO SRC - bez ocelové tužinky

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	01

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	0,70 kg	0,88 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	9,60 kg	238,0 mm
37	0,77 kg	0,94 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	10,20 kg	245,0 mm
38	0,78 kg	0,96 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	10,40 kg	252,0 mm
39	0,78 kg	0,96 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	10,60 kg	259,0 mm
40	0,80 kg	0,98 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	10,80 kg	266,0 mm
41	0,82 kg	1,01 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	10,90 kg	273,0 mm
42	0,84 kg	1,02 kg	202 mm	312 mm	120 mm	425 mm	615 mm	335 mm	11,00 kg	280,0 mm
43	0,90 kg	1,10 kg	207 mm	335 mm	120 mm	430 mm	630 mm	355 mm	11,40 kg	287,0 mm
44	0,93 kg	1,10 kg	207 mm	335 mm	120 mm	430 mm	630 mm	355 mm	11,60 kg	294,0 mm
45	0,96 kg	1,15 kg	207 mm	335 mm	120 mm	430 mm	630 mm	355 mm	12,20 kg	301,0 mm
46	0,97 kg	1,16 kg	207 mm	335 mm	120 mm	430 mm	630 mm	355 mm	12,40 kg	308,0 mm
47	0,99 kg	1,19 kg	215 mm	355 mm	125 mm	440 mm	660 mm	375 mm	13,00 kg	315,0 mm
48	1,01 kg	1,21 kg	215 mm	355 mm	125 mm	440 mm	660 mm	375 mm	13,00 kg	322,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039993
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,15 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1