

# Technický list

## HOUSTON bezpečnostní poloholeňová

Kód produktu: 5490-S3



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň s dezénem v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
<b>podšívka</b>	termoizolační paropropustná MEMBRÁNA FREE-TEX®
<b>vkládací stélka</b>	anatomicky tvarovaná z materiálu EVA s vysokou absorpční schopností, antistatická
<b>podešev</b>	PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S3 HRO WR CI SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní, FREE-TEX®

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	ANO
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	ANO
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	ANO
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	ANO
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	ANO
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S3

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	1,31 kg	1,67 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	18,20 kg	233,0 mm
37	1,31 kg	1,68 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	18,40 kg	239,7 mm
38	1,32 kg	1,68 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	18,50 kg	246,3 mm
39	1,42 kg	1,74 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	18,60 kg	253,0 mm
40	1,45 kg	1,76 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	19,00 kg	259,7 mm
41	1,53 kg	1,85 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	19,60 kg	266,3 mm
42	1,55 kg	1,86 kg	325 mm	330 mm	120 mm	600 mm	650 mm	345 mm	19,80 kg	273,0 mm
43	1,57 kg	1,90 kg	325 mm	330 mm	125 mm	620 mm	660 mm	355 mm	20,20 kg	279,7 mm
44	1,64 kg	1,97 kg	325 mm	330 mm	125 mm	620 mm	660 mm	355 mm	21,00 kg	286,3 mm
45	1,67 kg	2,01 kg	325 mm	330 mm	125 mm	620 mm	660 mm	355 mm	21,40 kg	293,0 mm
46	1,79 kg	2,16 kg	340 mm	350 mm	130 mm	650 mm	685 mm	375 mm	23,00 kg	299,7 mm
47	1,88 kg	2,22 kg	340 mm	350 mm	130 mm	650 mm	685 mm	375 mm	23,40 kg	306,4 mm
48	1,91 kg	2,28 kg	340 mm	350 mm	130 mm	650 mm	685 mm	375 mm	23,60 kg	313,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,90 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1