

# Technický list

## LISABON bezpečnostní kotníková

Kód produktu: 2660-S1



<b>svršek</b>	broušená hovězinová useň VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	anatomicky tvarovaná s latexovou podpatěnkou potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - transparentní - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S1 SRC - s ocelovou tužinkou

### Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE

<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	1,13 kg	1,42 kg	225 mm	315 mm	115 mm	470 mm	590 mm	340 mm	16,20 kg	244,0 mm
37	1,18 kg	1,47 kg	225 mm	315 mm	115 mm	470 mm	590 mm	340 mm	16,40 kg	251,0 mm
38	1,26 kg	1,55 kg	225 mm	315 mm	115 mm	470 mm	590 mm	340 mm	17,00 kg	257,0 mm
39	1,30 kg	1,58 kg	225 mm	315 mm	115 mm	470 mm	590 mm	340 mm	17,40 kg	264,0 mm
40	1,32 kg	1,61 kg	225 mm	315 mm	115 mm	470 mm	590 mm	340 mm	17,60 kg	271,0 mm
41	1,39 kg	1,66 kg	225 mm	315 mm	115 mm	470 mm	590 mm	340 mm	17,80 kg	277,0 mm
42	1,42 kg	1,70 kg	225 mm	315 mm	115 mm	470 mm	590 mm	340 mm	18,60 kg	283,0 mm
43	1,51 kg	1,81 kg	230 mm	340 mm	120 mm	495 mm	630 mm	355 mm	20,00 kg	290,0 mm
44	1,58 kg	1,88 kg	230 mm	340 mm	120 mm	495 mm	630 mm	355 mm	20,60 kg	297,0 mm
45	1,65 kg	1,96 kg	230 mm	340 mm	120 mm	495 mm	630 mm	355 mm	21,40 kg	306,0 mm
46	1,67 kg	2,00 kg	235 mm	350 mm	125 mm	500 mm	640 mm	370 mm	22,40 kg	312,0 mm
47	1,74 kg	2,08 kg	235 mm	350 mm	125 mm	500 mm	640 mm	370 mm	23,00 kg	320,0 mm
48	1,79 kg	2,16 kg	235 mm	350 mm	125 mm	500 mm	640 mm	370 mm	23,80 kg	326,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,65 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1