

# Technický list

## MADISON pracovní polobotka

Kód produktu: 2595-01



<b>svršek</b>	měkčená hovězinová useň NUBUK v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
<b>velikost</b>	36 - 47
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2012
<b>provedení</b>	01 FO SRC - bez ocelové tužinky

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	O1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
36	0,75 kg	1,09 kg	220 mm	325 mm	125 mm	470 mm	630 mm	335 mm	12,40 kg	0,0 mm
37	0,78 kg	1,13 kg	220 mm	325 mm	125 mm	470 mm	630 mm	335 mm	12,60 kg	0,0 mm
38	0,79 kg	1,13 kg	220 mm	325 mm	125 mm	470 mm	630 mm	335 mm	12,80 kg	0,0 mm
39	0,80 kg	1,15 kg	220 mm	325 mm	125 mm	470 mm	630 mm	335 mm	13,00 kg	0,0 mm
40	0,86 kg	1,22 kg	220 mm	325 mm	125 mm	470 mm	630 mm	335 mm	13,60 kg	0,0 mm
41	0,89 kg	1,27 kg	220 mm	325 mm	125 mm	470 mm	630 mm	335 mm	14,00 kg	0,0 mm
42	0,93 kg	1,28 kg	220 mm	325 mm	125 mm	470 mm	630 mm	335 mm	14,20 kg	0,0 mm
43	0,96 kg	1,35 kg	230 mm	345 mm	125 mm	480 mm	650 mm	365 mm	15,00 kg	0,0 mm
44	0,99 kg	1,39 kg	230 mm	345 mm	125 mm	480 mm	650 mm	365 mm	15,60 kg	0,0 mm
45	1,08 kg	1,47 kg	230 mm	345 mm	125 mm	480 mm	650 mm	365 mm	16,20 kg	0,0 mm
46	1,09 kg	1,48 kg	230 mm	345 mm	125 mm	480 mm	650 mm	365 mm	16,40 kg	0,0 mm
47	1,09 kg	1,48 kg	230 mm	345 mm	125 mm	480 mm	650 mm	365 mm	16,70 kg	0,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039993
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,20 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1