

# Technický list

## MANCHESTER pracovní poloholeňová

Kód produktu: 6590-01



<b>svršek</b>	broušený hovězinový VELUR v tloušťce 1,7 - 1,9 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie MESH
<b>vkládací stélka</b>	lehčený polyuretan s vysokou absorpční schopností, antistatická
<b>podešev</b>	PU/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, lepená konstrukce
<b>velikost</b>	39 - 47
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2012
<b>provedení</b>	O1 SRA - bez kompozitní tužinky a kevlarové planžet

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	NE
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	O1

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
39	1,13 kg	1,45 kg	305 mm	330 mm	120 mm	620 mm	640 mm	350 mm	16,20 kg	0,0 mm
40	1,22 kg	1,56 kg	305 mm	330 mm	120 mm	620 mm	640 mm	350 mm	16,80 kg	0,0 mm
41	1,25 kg	1,59 kg	305 mm	330 mm	120 mm	620 mm	640 mm	350 mm	17,00 kg	0,0 mm
42	1,30 kg	1,64 kg	305 mm	330 mm	120 mm	620 mm	640 mm	350 mm	17,80 kg	0,0 mm
43	1,31 kg	1,71 kg	330 mm	360 mm	135 mm	675 mm	700 mm	390 mm	19,00 kg	0,0 mm
44	1,39 kg	1,79 kg	330 mm	360 mm	135 mm	675 mm	700 mm	390 mm	19,40 kg	0,0 mm
45	1,44 kg	1,84 kg	330 mm	360 mm	135 mm	675 mm	700 mm	390 mm	20,00 kg	0,0 mm
46	1,46 kg	1,87 kg	330 mm	360 mm	135 mm	675 mm	700 mm	390 mm	20,40 kg	0,0 mm
47	1,56 kg	1,96 kg	330 mm	360 mm	135 mm	675 mm	700 mm	390 mm	20,80 kg	0,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039113
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,50 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1